

Kiskotyypit

2-urainen kisko

Leveys 39 mm, korkeus 17 mm.


3-urainen kisko


Leveys 51 mm, korkeus 17 mm.


4-urainen kisko


Leveys 59 mm, korkeus 17 mm.


5-urainen kisko


Leveys 87 mm, korkeus 17 mm.



Paneeliverhokisko punosvedolla. Vakiona ilman punosvetoa.



Sähkökäyttöinen paneeliverhokisko koostuu paneeliverhokiskosta ja sen rinnalle sähkökäyttöinen 205900 kisko.



Kannatinno	Pituus	A =min	A=max
206641	40 mm	8 mm	17 mm
206642	70 mm	40 mm	51 mm
206643	90 mm	60 mm	71 mm
206644	120 mm	89 mm	100 mm
206645	140 mm	111 mm	122 mm
205846	75 mm	37 mm	47 mm
205848	120 mm	85 mm	95 mm

Tuotetiedot
Vakioväri

Polttomaalattu valkoinen (RAL 9010).

Maksimipituudet

 6000 mm ilman jatkoa.
12000 mm jatkoilla.

Asennus

Kattoon

Kiinnitys kattoon kattokannattimien avulla.

Seinään

Kiinnitys seinään seinäkannattimien ja kattokannattimien yhdistelmien avulla.

Paneelivaunun tarkka leveydenmäärittely

$$\frac{\text{(Kiskon pituus - 50 mm)}}{\text{Paneelivaunujen määrä}} + 50 \text{ mm}$$

Esimerkki:

Kisko 4500 mm, 6 paneelivaunua

$$\frac{4500 \text{ mm} - 50 \text{ mm}}{6 \text{ paneelivaunua}} + 50 \text{ mm}$$

= 792 mm