


**Draperiskena 205400**

**Produktinformation**
**Standardfärg**

Naturfärg anodiserad, brännlackerad vit (RAL 9010), brännlackerad svart.

**Lager längder**

4500, 5000, 6000 ja 6500 mm. (svart endast 6000 mm).

**Montering**

I tak med takfäste.

Montering i vägg med kombination väggkonsol och takfäste.

Skenan kan bockas.  
Minimi R = 200 mm.

**Tillbehör**


206610  
Standard glid



205614  
Rullglid



206609  
Runt glid



206611  
Dubbelglid



206615  
Vridbar  
stoppare



206616  
Skruvstoppare



206618  
Fjäderstoppare




206625  
Gardinkrok



206626  
Gardinkrok




206628  
Gardinknipa



206630  
Draperiring




205415  
Ändskydd




205405  
Ändfäste



205416  
Skarv




205473  
T-stycke



205412  
Sidfäste



205404  
Dammskyddsband

**Takfäste**



205471  
Takfäste

**Takstöd**



Standard modell  
takstöd  
(stång  $\varnothing$  8 mm)




Stadig modell  
takstöd  
(stång  $\varnothing$  16 mm)




V-takstöd  
(stång  $\varnothing$  8 mm)

**Väggfästen**



206641  
Väggfäste  
40 mm




206642  
Väggfäste  
70 mm




206643  
Väggfäste  
90 mm




206644  
Väggfäste  
120 mm




206645  
Väggfäste  
140 mm




206649  
Plastsydd för  
väggfästen




205846, stadigt  
väggfäste  
75 mm




205848, stadigt  
väggfäste  
120 mm




205852, stadigt  
väggfäste  
165 mm




205854, stadigt  
väggfäste  
210 mm




205847, stadigt  
väggfäste  
75 mm,  
Avlänga hål

**Exempel på skensystem**
**Typ 1**



- Rak skena
- 2 väggändfästen

**Typ 2**



- Bockad skena (L-muoto)
- 2 väggändfästen
- 1 takstöd

**Typ 3**


- Bockad skena (U-modell)
- 2 väggändfästen
- 2 takstöd

**Typ 4**


- Raka skenor, 3 st
- 4 väggändfästen
- 2 T-stycken
- 2 takstöd

**Typ 5**


- Bockade skenor, 3 st
- 4 väggändfästen
- 3 ändfästen
- 3 takstöd

- = Takstöd. Maxavstånd utan takstöd är 2000 mm. Rak skena över 2000 mm utan änd- eller väggfästen, hängs upp med V-takstöd.