


Draperiskena 205500



Produktinformation

Standardfärg

Naturfärg anodiserad, brännlackerad vit (RAL 9010).

Lager längder

4500, 5000, 6000 ja 6500 mm.

Montering

I tak med takfäste.

Montering i vägg med kombination väggkonsol och takfäste.

Skenan kan bockas.
Minimi R = 200 mm.

Tillbehör



206610
Standard glid



205614
Rullglid



206609
Runt glid



206611
Dubbelglid



206615
Vridbar
stoppare



206616
Skruvstoppa-



206618
Fjäderstoppare




206625
Gardinkrok




206626
Gardinkrok




206628
Gardinknipa




206630
Draperiring




205515
Ändfäste



205505
Väggändfäste



205516
Skarv



205473
T-stycke




205512
Sidfäste



205404
Dammskyddsband

Takfäste



205471
Takfäste


Takstöd



Standard modell
takstöd
(stång $\varnothing$ 8 mm)




Stadig modell
takstöd
(stång $\varnothing$ 16 mm)




V-takstöd
(stång $\varnothing$ 8 mm)


Väggfästen




206641
Väggfäste
40 mm




206642
Väggfäste
70 mm




206643
Väggfäste
90 mm




206644
Väggfäste
120 mm




206645
Väggfäste
140 mm




206649
Plastskydd för
väggfästen




205846, stadigt
väggfäste
75 mm




205848, stadigt
väggfäste



205852, stadigt
väggfäste




205854, stadigt
väggfäste



205847, stadigt
väggfäste
75 mm,


Exempel på skensystem

Typ 1




- Rak skena
- 2 väggändfästen

Typ 2




- Bockad skena (L-muoto)
- 2 väggändfästen
- 1 takstöd

Typ 3




- Bockad skena (U-modell)
- 2 väggändfästen
- 2 takstöd

Typ 4



- Raka skenor, 3 st
- 4 väggändfästen
- 2 T-stycken
- 2 takstöd

Typ 5



- Bockade skenor, 3 st
- 4 väggändfästen
- 3 ändfästen
- 3 takstöd

- = Takstöd. Maxavstånd utan takstöd är 2000 mm. Rak skena över 2000 mm utan änd- eller väggfästen, hängs upp med V-takstöd.