


Väliverhokisko 205400

Tuotetiedot
Vakiovärit

Luonnonväriin anodisoitu, polttomaalattu valkoinen (RAL 9010) ja polttomaalattu musta.

Varastopituudet

4500, 5000, 6000 ja 6500 mm. (musta väri vain 6000 mm).

Asennus
Kattoon

Kiinnitys kattoon kattokannattimien avulla.

Seinään

Kiinnitys seinään seinäkannattimien ja kattokannattimien yhdistelmien avulla.

Kiskoa voidaan taivuttaa. Minimi R = 200 mm.

Tarvikkeet


206610
Vakioliuku



205614
Rullaliuku



206609
Pyöreä liuku



206611
Kaksoisliuku



206615
Väännettävä
pysäytin



206616
Ruuvipysäytin



206618
Jousipysäytin




206625
Verhokoukku




206626
Verhokoukku



206628
Verhonipistin




206630
Verhorengas




205415
Päätysuoja



205405
Päätäkannatin



205416
Jatkokappale




205473
T-liitos



205412
Kylkiliitos



205404
Pölysuojanauha

Kattokannatin


205471
Kattokannatin


Kattoripustimet



Vakiomallinen
kattoripustin
(Ripustustangon \varnothing 8 mm)




Tukeva
kattoripustin
(Ripustustangon \varnothing 16 mm)




V-kattoripustin
(Ripustustangon \varnothing 8 mm)


Seinäkannattimet




206641
Seinäkannatin
40 mm




206642
Seinäkannatin
70 mm




206643
Seinäkannatin
90 mm




206644
Seinäkannatin
120 mm




206645
Seinäkannatin
140 mm




205846, Tukeva
seinäkannatin
75 mm




205848, Tukeva
seinäkannatin
120 mm



205852, Tukeva
seinäkannatin
165 mm




205854, Tukeva
seinäkannatin
210 mm



205847, Tukeva
seinäkannatin
75 mm,
soikeat reiät


Esimerkkiratkaisut

Tyyppi 1




- Suora kisko
- 2 päätykannatinta

Tyyppi 2




- Taivutettu kisko (L-muoto)
- 2 päätykannatinta
- 1 kattoripustin

Tyyppi 3




- Taivutettu kisko (U-muoto)
- 2 päätykannatinta
- 2 kattoripustinta

Tyyppi 4



- Suorat kiskot, 3 kpl
- 4 päätykannatinta
- 2 T-liitosta
- 2 kattoripustinta

Tyyppi 5



- Taivutetut kiskot, 3 kpl
- 4 päätykannatinta
- 3 kylkiliitosta
- 3 kattoripustinta

- = Ripustin. Max väli ilman ripustinta 2000 mm. Suora kisko yli 2000 mm, ilman pääty tai seinäkannattimia, ripustetaan V-kattoripustuksella.