


Väliverhokisko 205500



Tuotetiedot

Vakiovärit

Luonnonväriin anodisoitu ja polttomaalattu valkoinen (RAL 9010).

Varastopituudet

4500, 5000, 6000 ja 6500 mm.

Asennus

Kattoon

Kiinnitys kattoon kattokannattimien avulla.

Seinään

Kiinnitys seinään seinäkannattimien ja kattokannattimien yhdistelmien avulla.

Kiskoa voidaan taivuttaa.
Minimi R = 200 mm.

Tarvikkeet



206610
Vakioliuku



205614
Rullaliuku



206609
Pyöreä liuku



206611
Kaksoisliuku



206615
Väännettävä
pysäytin



206616
Ruuvipysäytin



206618
Jousipysäytin



206625
Verhokoukku




206626
Verhokoukku



206628
Verhonipistin



206630
Verhorengas




205515
Päätysuoja



205505
Päätäkannatin



205516
Jatkokappale



205473
T-liitos




205512
Kylkiliitos



205404
Pölysuojanauha

Kattokannatin



205471
Kattokannatin


Kattoripustimet



Vakiomallinen
kattoripustin
(Ripustustangon \varnothing 8 mm)




Tukeva
kattoripustin
(Ripustustangon \varnothing 8 mm)




V-kattoripustin
(Ripustustangon \varnothing 8 mm)


Seinäkannattimet




206641
Seinäkannatin
40 mm




206642
Seinäkannatin
70 mm




206643
Seinäkannatin
90 mm




206644
Seinäkannatin
120 mm




206645
Seinäkannatin
140 mm




205846, Tukeva
seinäkannatin
75 mm




205848, Tukeva
seinäkannatin
120 mm



205852, Tukeva
seinäkannatin
165 mm




205854, Tukeva
seinäkannatin
210 mm



205847, Tukeva
seinäkannatin
75 mm,
soikeat reiät


Esimerkkiratkaisut

Tyyppi 1




- Suora kisko
- 2 päätykannatinta

Tyyppi 2




- Taivutettu kisko (L-muoto)
- 2 päätykannatinta
- 1 kattoripustin

Tyyppi 3




- Taivutettu kisko (U-muoto)
- 2 päätykannatinta
- 2 kattoripustinta

Tyyppi 4



- Suorat kiskot, 3 kpl
- 4 päätykannatinta
- 2 T-liitosta
- 2 kattoripustinta

Tyyppi 5



- Taivutetut kiskot, 3 kpl
- 4 päätykannatinta
- 3 kylkiliitosta
- 3 kattoripustinta

- = Ripustin. Max väli ilman ripustinta 2500 mm. Suora kisko yli 2500 mm, ilman pääty tai seinäkannattimia, ripustetaan V-kattoripustuksella.